


Technical data

- Product dimensions: 80x28x19mm
- Power cable: 200mm
- Power consumption: 9W
- LED quantity: 3pcs
- Working voltage: 12/24V
- Approvals, certificates:
ECE R10, IP67, CE
- Material of execution:
Housing: AL.
Lens: PC
- Working temperature: from -30°C to + 60°C




Functions

- Warning beacon, for automotive use only
- The lamp has R10 approval - electromagnetic compatibility
- The lamp is intended for vehicles with 12/24V installation
- Quantity of flashes: 26 modes
- Light color: amber
- Reverse polarity protection

MODES	DESCRIPTION	MODES	DESCRIPTION
1	Single flash	14	Triple flash - Alternate
2	Single flash - Slow	15	Quad flash - Alternate
3	Double flash	16	Octa flash - Fast - Alternate
4	Double flash - Slow	17	Single flash - split
5	Triple flash	18	Double flash - split
6	Quad flash - Fast	19	Quad flash - split
7	Quad flash - Slow	20	Octa flash - split
8	Octa flash - Fast	21	Single flash - split accelerate
9	Octa flash - Slow	22	Double flash - split accelerate
10	Twelve flash	23	SOS flash
11	Sixteen flash	24	Cycle(1,8,3,9,4,18)
12	Single flash - Alternate	25	Cycle(2,7,9,11,19,21)
13	Double flash - Alternate	26	Steady on

Mounting method, connection lamp

- Mounting the lamp with screws to the structure of the vehicle
- Installation only in specialized workshops or professional service
- Lamps must be installed only in accordance with the UNECE regulations



1. Connect all red wires together.
2. Connect all black wires together.
3. To synchronize the lamps, connect all white wires together.
4. Connect the red and black wires to power and ground.
5. The yellow cable from the first lamp connected to the power supply from the vehicle is responsible for changing the type of flashes.
6. Changing the type of flashes takes place after a short connection of the yellow and black wires through the mode switch.

Warnings

- Use as intended
- Use in airy places
- Do not touch the lamp during operation and immediately after it is turned off, the lamp may get warm
- Any unauthorized interference with the lamp (associated with its depressurization, interference with the electronic system, etc.) is associated with the loss of warranty
- The device must be installed and kept out of reach of children

Important! Do not look directly in the light. It can cause the the eye damage


Correct disposal of the product (used electrical and electronic equipment)

Marking on the product or in the related texts indicates that it should not be disposed of with other household waste at the end of its useful life. To avoid damaging the environment and human health by uncontrolled disposal, please separate the product from another type of waste and recycle it responsibly to promote the reuse of material resources as a permanent practice. For information on where and how to safely recycle this product, household users should contact the retailer where they purchased the product. Users in companies should contact their supplier and check the terms of the purchase agreement. The product should NOT be disposed of with other commercial waste.



Dane techniczne

- Wymiary produktu: 80x28x19mm
- Przewód zasilający: 200mm
- Pobór mocy: 9W
- Ilość led: 3szt.
- Napięcie pracy: 12/24V
- Homologacje, certyfikaty: ECE R10, IP67, CE
- Materiał wykonania: Obudowa: AL. Klosz: PC
- Temperatura pracy: od -30°C do +60°C




Funkcje

- Lampa błyskowa ostrzegawcza, zastosowanie wyłącznie w motoryzacji
- Lampa posiada homologację R10 – kompatybilności elektromagnetycznej
- Lampa przeznaczona do pojazdów o instalacji 12/24V
- Ilość błysków: 26 trybów
- Kolor światła: pomarańczowy
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją

TRYB	OPIS	TRYB	OPIS
1	Pojedynczy błysk	14	Potrójny błysk – naprzemiennie
2	Pojedynczy błysk – wolno	15	Poczwórny błysk – naprzemiennie
3	Podwójny błysk	16	Ośmiokrotny błysk - Szybki - Alternatywny
4	Podwójny błysk – wolno	17	Pojedynczy błysk - podzielony
5	Potrójny błysk	18	Podwójny błysk - podzielony
6	Poczwórny błysk – szybki	19	Poczwórny błysk - podzielony
7	Poczwórny błysk – wolny	20	Ośmiokrotny - podzielony
8	Ośmiokrotny błysk - Szybki	21	Pojedynczy błysk - podzielone przyspieszenie
9	Ośmiokrotny błysk - Wolny	22	Podwójny błysk - podzielone przyspieszenie
10	Dwanastcie błysków	23	Błysk SOS
11	Szesnaście błysków	24	Cyk(1,8,3,9,4,18)
12	Pojedynczy błysk – naprzemiennie	25	Cyk(2,7,9,11,19,21)
13	Podwójny błysk - alternatywny	26	Tryb stabilny

Sposób montażu, podłączenia lampy

- Montaż lampy za pomocą śrub do konstrukcji pojazdu
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach lub profesjonalnym serwisie
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminem EKG ONZ



- Połączyć razem wszystkie czerwone przewody.
- Połączyć razem wszystkie czarne przewody.
- W celu zsynchronizowania lamp połączyć razem wszystkie białe przewody.
- Podłączyć czerwone i czarne przewody do źródła prądu i masy.
- Za zmianę rodzaju błysków odpowiada żółty przewód z pierwszej lampy podłączonej do zasilania z pojazdu.
- Zmiana rodzaju błysków następuje po krótkim połączeniu kabla żółtego z czarnym poprzez przełącznik trybów.

Ostrzeżenia

- Używać zgodnie z przeznaczeniem
- Stosować w przewiewnych miejscach
- Nie dotykać lampy podczas pracy i zaraz po jej wyłączeniu, lampa może się nagrzewać
- Jakakolwiek nieuprawniona ingerencja w lampę (związana z jej rozhermetyzowaniem, ingerencją w układ elektroniczny, itp.) wiąże się z utratą gwarancji
- Montaż oraz przechowywanie w miejscu niedostępnym dla dzieci

Uwaga ! Nie kierować wzroku bezpośrednio na włączoną lampę, może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu NIE NALEŻY usuwać z innymi odpadami komercyjnymi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia/rysunki i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopowanie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnego upoważnienia jest zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Warunki gwarancji:
 - gwarancji udzielamy na okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży
 - jakkolwiek nieuprawniona ingerencja w produkt wiąże się z utratą gwarancji

