



SYMBOL:  
**BLK0037**

**BELKA OSTRZEGAWCZA LED**  
**916X35 R65 R10**

#### OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu - może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

#### INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
- Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej wodoszczelności.



**www.myKAMAR.com**

#### ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:



#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:



| MATERIAŁ                    | IŁOŚĆ LED/LM | MOCOWANIE | PRZEWÓD                                                    | FUNKCJE                       | POBÓR MOCY | NAPIĘCIE | CERTYFIKATY            | OPAKOWANIE                                                                     |
|-----------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| » Klosz PC<br>» Obudowa: AL | » 54 LED     | » śruby   | » przewód prosty 3m<br>z wtyczką do gniazda<br>zapalniczki | » 6 błysków<br>ostrzegawczych | » 44W      | » 12/24V | » ECE R10<br>» ECE R65 | » wym. kart:<br>100x100x1000mm<br>» waga: 2200g<br>» 1 szt./karton<br>zbiorczy |

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.