



SYMBOL  
**E1245**

**ODŁĄCZNIK AKUMULATORA**

**12/24V**

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Odłączniki muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



**www.myKAMAR.com**

ZDJĘCIE:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| MATERIAŁ                         | WYMIARY                                                                              | POŁĄCZENIE | NATĘŻENIE                              | NAPIĘCIE |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------|
| » Obudowa: ABS<br>» Śruby: Miedź | » Średnica montażowa (trzcień): 23mm<br>» Rozstaw otworów: 40mm<br>» Wysokość: 110mm | » Śruby M8 | » Robocze: 200A<br>» Maksymalne: 2000A | » 12/24V |



Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.