



SYMBOL:  
**L0078-B**

**LAMPA ROBOCZA LED FLOOD**  
**MAŁA**

#### OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

#### INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



**www.myKAMAR.com**

#### ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:



#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| MATERIAŁ                     | IŁOŚĆ LED           | MOCOWANIE | PRZEWÓD | FUNKCJE                      | POBÓR MOCY | NAPIĘCIE  | CERTYFIKATY | OPAKOWANIE                                                                 |
|------------------------------|---------------------|-----------|---------|------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| » Klosz: PC<br>» Obudowa: AL | » 1 LED<br>» 805 LM | » śruba   | » 300mm | » światło robocze<br>» flood | » 4W       | » 12V/24V | » ECE R10   | » wym. kart.:<br>100x90x90mm<br>» waga: 330g<br>» 50szt/karton<br>zbiorczy |



Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.